



**РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001

198095 Санкт-Петербург ул. Промышленная 40А оф. 108

[www.smazka.ru.com](http://www.smazka.ru.com) / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / [partner@smazka.ru](mailto:partner@smazka.ru)



# МС 1320N

ТУ 20.30.22-001-13820800-2017

## ОПИСАНИЕ:

МС 1320N это пластичная смазка предназначена для защиты уплотнений главного подшипника микротоннелепроходческих комплексов. Смазка эффективно защищает уплотнения, сальники и главный подшипник от попадания воды и грунта. МС 1320N способна выдерживать высокое давление воды и грунта, обладает отличными смазывающими свойствами, отличается хорошей адгезией и легко прокачивается.

## СВОЙСТВА:

- хорошая прокачиваемость
- водостойкая
- хорошие смазочные характеристики

Диапазон рабочих температур от минус 15°С до плюс 120°С.

Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С составляет 24 месяца.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Внешний вид и цвет	однородная паста от светло- до темно-коричневого цвета	визуально
Запах	характерный	-
Коллоидная стабильность, % не более	15	ГОСТ 7142-74
Пенетрация без перемешивания при 25°С, мм	250-300	ГОСТ 5346-78
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,0 ±0,05	ГОСТ 30307-95
Коррозионное воздействие	выдерживает	ГОСТ 9.080
Диаметр пятная износа при нагрузке 196Н, 1 час, мм, не более	0,8	ГОСТ 9490-75