



РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001

198095 Санкт-Петербург ул. Промышленная 40А оф. 108

www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru



МС 1330N

ТУ 20.30.22-001-13820800-2017

ОПИСАНИЕ:

МС 1330N это пластичная смазка предназначена для защиты уплотнений главного подшипника микротоннелепроходческих комплексов, а также для герметизации узлов уплотнения шарнира управления и телескопической станции. Смазка эффективно защищает уплотнения, сальники и главный подшипник от попадания воды и грунта.

СВОЙСТВА:

- повышенная адгезия к различным поверхностям
- хорошая прокачиваемость
- водостойкая
- расход продукта составляет 5-15 кг на метр проходки

Диапазон рабочих температур от плюс 10 °С до плюс 40 °С.

Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 5 °С до плюс 40 °С составляет 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Внешний вид и цвет	волокнистая паста черного цвета	визуально
Запах	характерный	-
Коллоидная стабильность, % не более	10	ГОСТ 7142-74
Пенетрация без перемешивания при 25 °С, мм	180-220	ГОСТ 5346-78
Плотность, г/см ³	1,35 ±0,05	ГОСТ 30307-95
Коррозионное воздействие	выдерживает	ГОСТ 9.080