



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
164113

# СМАЗКА X-FOOD 8057-3 ДЛЯ КОФЕМАШИН С ПИЩЕВЫМ ДОПУСКОМ Н1



NSF International - международная независимая организация, аккредитованная на проведение регистрации непищевых материалов, используемых в пищевой промышленности.

## ОПИСАНИЕ:

Высокотемпературная пластичная смазка с пищевым допуском NSF H1 на основе высоковязкого силиконового базового масла загущенного силиконовым загустителем.

Устойчива к смыванию горячей водой и воздействию пара, совместима с большинством пластмасс, эластомеров и керамическими уплотнителями.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначена для обслуживания бытовых, офисных, профессиональных, а также для вендинговых кофейных автоматов.

Удобная упаковка с позволяет легко и экономно наносить смазку на уплотнения, направляющие, рычаги, приводной вал, шестерни и их оси.

Внешний вид и цвет	однородная, гладкая смазка полупрозрачного цвета	ГОСТ 3276
Рекомендованный диапазон рабочих температур, °C	от минус 50 до плюс 150	-
Класс консистенции по NLGI	3	-
Тип загустителя	силиконовый	-
Тип базового масла	силиконовое масло	-
Кинематическая вязкость базового масла при плюс 25 °C, сСт	1000	ГОСТ 33-2000
Значение пенетрации при плюс 25 °C, 1/10 мм	220 - 250	ГОСТ 5346