



РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001

198095 Санкт-Петербург ул. Промышленная 40А оф. 108

www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru



КРП - ВПП

водопоглащающий полимер

ТУ 2452-024-45540231-2006

ОПИСАНИЕ:

КРП-ВПП предназначен для облегчения условий работы (проходки) ТПК в грунтах с большим водопритоком. Состав существенно уменьшает водопроницаемость грунта в забое.

СВОЙСТВА:

- повышает вязкость обводненного грунта
- облегчает транспортировку разработанной породы

ПРИМЕНЕНИЕ:

Продукт подается только по отдельной линии. Объем составляет от 0,1 до 0,5% от объема разрабатываемого грунта и зависит от степени обводненности. Категорически запрещается перекачка продукта по магистралям, которые могут содержать воду. Диапазон рабочих температур от плюс 5°С до плюс 40°С.

Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С составляет 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Внешний вид и цвет	густая суспензия от светло-жёлтого до коричневого цвета	визуально
Запах	растительного или минерального масел	-
Плотность, г/см ³	0,95 ±0,08	ГОСТ 30307-95
Концентрация в водородных ионов 5% раствора	6-7	-