



СМАЗКА МС ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТРЕЛ



ОПИСАНИЕ:

Смазка на основе высокоочищенного минерального масла и полимерного загустителя.

Обладает хорошими проникающими свойствами.

Устойчива к воздействию неблагоприятных условий окружающей среды.

Отличается высокой адгезией к смазываемым поверхностям, исключает разбрызгивание и стекание смазки.

Обеспечивает устойчивое покрытие сухой прочной защитной пленкой.

Существенно снижает шум и вибрацию, защищает металлические поверхности стальной проволоки, увеличивает интервалы обслуживания.

ТУ 2389-038-45540231-2014 (марка «Смазка для стальных канатов»)

ПРИМЕНЕНИЕ:

Подходит для использования на большинстве типов канатов и конструкций, работающих в портах, строительстве и горнодобывающей промышленности.

Перед использованием интенсивно встряхните баллон 20-40 сек. Распылите равномерным слоем.

Показатели	Смазка для стальных канатов	Метод испытания
Цвет	черный	визуально
Рекомендованный диапазон рабочих температур, °С	от минус 30 до плюс 120	-
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает	ГОСТ 9.080
Пенетрация, 0,1 мм-1	300 - 340	ГОСТ 5346
Класс консистенции по NLGI	1	-
Температура каплепадения, °С, не ниже	140	ГОСТ 6793