

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОСНОВА»

РФ, 143131, Московская область, Рузский район, рп. Тучково, ул. Восточная, д. 25

Тел.: + 7 495 773 11 71 e-mail: osnvmsk@gmail.com

УТВЕРЖДАЮ: _____
Технический директор
ООО «Основа» г. Москва
И.Е. Спиротяш



« 15 » 02 2021г.

ОТЧЕТ о применении разделительной смазки МС 3000Э

Разделительная смазка МС 3000Э применяется на нашем заводе на формах по производству высокоточной обделки Днар/Двн=5,9/5,4 и Днар/Двн=6,06/5,5 тоннелей с октября 2018г.

Условия производства изделий – естественное твердение при температуре от +40° С до +50° С.

Способ нанесения смазки – баллон высокого давления Gloria 410Т при давлении 3 атм форсункой 0,1- 0,2 мм (масляный туман).


В процессе длительного применения МС 3000Э установлено:

1. Отсутствие масляных пятен на изделиях (при соблюдении рекомендованного расхода).
2. Лёгкое отделение готового изделия от формы.
3. Отсутствие налипания бетона на форму.
4. Высокая чистота поверхности готового изделия.
5. Минимальная трудоёмкость при подготовке формы к очередной заливке.
6. Оптимальный расход смазки 35- 40г на 1м².
7. Отсутствие резкого запаха.
8. Отсутствие жалоб на раздражения дыхательных путей и кожных покровов.

Вывод

Разделительная смазка МС 3000Э (производства ООО «Смазка.ру» г. СПб) удовлетворяет требованиям производства бетонных изделий на формах высокоточной обделки Днар/Двн=5,9/5,4 и Днар/Двн=6,06/5,5 тоннелей и рекомендована для дальнейшего применения.

Инженер ОТК



Вашкевич Е.А.