



Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 43»
(ООО «СУ-43»)

ИНН/КПП 4345214378 / 432901001 ОГРН 1074345057555 ОКВЭД 42.11
р/с 40702810592000003593 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове,
к/с 30101810200000000705 БИК 043304705

Юридический адрес: 613152, Кировская область,
Слободской р-н, г. Слободской, ул. Академика Бакулева, д. 4, кабинет 5.
Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, помещение 1601
телефон (8332) 71-33-33 e-mail: info@uptk-group.ru

ООО «СУ-43»

Главный механик

Плюснин Степан Владимирович

«26» августа 2026 г.

Акт о применении пластичной MC PLM 220-2 производства компании ООО «смазка.ру».

Уведомляем Вас о том, что механиками предприятия ООО «СУ-43» г. Киров, для применения в ступичных подшипниках 3-х осного полуприцепа Schmitz SKI-24 (Шмитц) применяется смазка на полимочевинном загустителе производства компании ООО «смазка.ру» MC PLM 220-2. Эксплуатация техники проходила при температурах окружающей среды от -25 °С до +28 °С.



Смазочный материал MC PLM 220-2 применяется на предприятии с февраля 2026 года. Ранее для смазывания ступичных узлов применялись смазки Mannol LC-2 и Shell Gadus S3T220 2. Качество смазочных материалов очень сильно влияет на коэффициент выхода транспорта на линию, поэтому наша компания ответственно подходит к выбору поставщика смазок. Раз в 30 тыс.км. ступичный узел разбирается и производится осмотр на предмет наличия смазки в узле и присутствия следов коксования. При осмотре ступичного узла через 30 тыс.км. на смазке Mannol LC-2 выявлено недостаточное количество смазочного материала в узле и следы коксования. При эксплуатации полуприцепов Schmitz SKI-24 (Шмитц) на смазках MC PLM 220-2 и Shell Gadus S3 T220 2 на контрольных осмотрах после 30 тыс.км и 60 тыс.км замечаний к работе смазочного материала не выявлено. За время применения смазочного материала MC PLM 220-2 отмечено следующее:

1. В процессе эксплуатации во всех режимах работы техники не выявлено отклонений от нормальной работы смазываемых узлов.
2. Смазка MC PLM 220-2 по эксплуатационным характеристикам полностью соответствует Shell Gadus S3 T220 2.
3. Смазку можно применять в ступичных узлах полуприцепов Schmitz SKI-24 (Шмитц)



Плюснин С.В.