



РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001

198095 Санкт-Петербург ул. Промышленная 40А оф. 108

www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru



МС 1310N

ТУ 20.30.22-001-13820800-2017

ОПИСАНИЕ:

МС 1310N предназначена для герметизации хвостового щёточного уплотнения тоннелепроходческих комплексов. Изолирует зазор между щитом и бетонной обделкой тоннеля, предотвращает попадание в тоннель воды, грунта и цементного раствора.

СВОЙСТВА:

- повышает адгезия к различным поверхностям
- хорошая прокачиваемость
- водостойка
- расход продукта составляет 20-40 кг на метр проходки

Диапазон рабочих температур от плюс 15 °С до плюс 40 °С.

Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 0 °С до плюс 40 °С составляет 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Внешний вид и цвет	волокнистая паста от светло-бежевого до коричневого цвета	визуально
Запах	характерный	-
Пенетрация без перемешивания при 25 °С, мм	190-230	ГОСТ 5346-78
Плотность, г/см ³	1,4 ±0,05	ГОСТ 30307-95
Коррозионное воздействие	выдерживает	ГОСТ 9.080
Герметичность	выдерживает	Модифицированный тест Matsumara